

FROZEN GARDEN

1	DESCRIZIONE
	<p>Rivestimento monocottura in pasta bianca EN 14411 ISO 13006-L (BIII-GL). La Collezione prevede 2 piastrelle esagonali, Frozen Crystal e Frozen Flower, disponibili in due colori diversi: Black e White. Le piastrelle sono disponibili anche nella versione Frozen Garden, fornita in scatole da 9 pezzi: 7 Frozen Crystal + 2 Frozen Flower.</p>

2	UTILIZZI		
	<table border="1"> <tr> <td>RIVESTIMENTO INTERNO</td> <td>- parete, per edilizia residenziale e pubblica</td> </tr> </table>	RIVESTIMENTO INTERNO	- parete, per edilizia residenziale e pubblica
RIVESTIMENTO INTERNO	- parete, per edilizia residenziale e pubblica		

3	MISURE E PESI			
		FROZEN CRYSTAL	FROZEN FLOWER	FROZEN GARDEN
	Formato	29,8x25,8 cm	29,8x25,8 cm	-
	Spessore	9 mm	9-20 mm	-
	Pezzi per scatola	12	6	7+2*
	Quantità per scatola	0,70 mq	0,35 mq	0,525 mq
	Peso	~12,4 Kg/mq	~ 15,4 Kg/mq	~12,7 Kg/mq
	Peso per scatola	~8,7 kg	~5,4 kg	~6,7 kg
	Scatole per pallet	60	60	60
	Quantità per pallet	42 mq	21 mq	31,50 mq
	Dimensioni pallet	cm 80x120x90h	cm 80x120x90h	cm 80x120x90h
	Peso/pallet	~522 kg	~324 kg	~402 kg

* n.7 Frozen Crystal + n.2 Frozen Flower

4	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	TEST	ISO	VALORE PRESCRITTO	RISULTATO
	Assorbimento d'acqua	10545-3	> 10%	18,9%
	Rettilineità degli spigoli	10545-2	+/- 0,5% max +/-1,5 mm max	Conforme alla norma
	Resistenza agli sbalzi termici	10545-9		Resistente
	Resistenza ai prodotti chimici	10545-13		Conforme alla norma
	Resistenza alle macchie	10545-14	Min Classe 1 Max Classe 5	Classe 5
	Resistenza alle fessurazioni	10545-11		Conforme

5	PUNTI DI FORZA
	<ul style="list-style-type: none"> - piastrelle tridimensionali - finitura semiopaca dello smalto

6	POSA IN OPERA
A	<ul style="list-style-type: none"> - le indicazioni di posa e le modalità di preparazione del sottofondo sono le stesse di una qualunque piastrella in ceramica da rivestimento - il collante Ad Hoc è adatto alla posa delle piastrelle Frozen Garden; si consiglia la doppia spalmatura - fuga minima 2 mm: non è consigliabile accostare le piastrelle - per gli spigoli è consigliato un profilo di plastica dello stesso colore delle piastrelle - in caso di necessità di taglio delle piastrelle, la piastrella da tagliare è solo Frozen Crystal - il taglio delle piastrelle può essere effettuato con i tradizionali attrezzi utilizzati dal posatore
B	<ul style="list-style-type: none"> - Stuccatura: stucco cementizio

7	MANUTENZIONE
	<p>Per la pulizia delle piastrelle, utilizzare i prodotti disponibili in commercio per le piastrelle in ceramica.</p>

8	AVVERTENZE
	<p>In caso di necessità di taglio delle piastrelle, la piastrella da tagliare è solo Frozen Crystal.</p> <p>In caso di utilizzo come rivestimento di pareti doccia, impermeabilizzare il sottofondo e applicare lo stucco con particolare attenzione: per sua natura, il retro della ceramica monocottura assorbe l'acqua.</p>