

ORIGINI

1	DESCRIZIONE
	Gres porcellanato fine, ad impasto colorato, a doppio caricamento, UNI EN 14411 ISO13006 appendice G gruppo Bla. Rettificato. La Collezione prevede 2 colori, disponibili in 3 formati diversi: 80x80, 80x40, 40x40 cm.

2	UTILIZZI	
A	RIVESTIMENTO INTERNO	- parete, per edilizia residenziale e pubblica
B	PAVIMENTO	- medio traffico

3	MISURE E PESI			
	Formato	80x80 cm (798x798)	80x40 cm (798x398 mm)	40x40 cm (398x398 mm)
	Spessore	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
	Pezzi per scatola	2	4	6
	Quantità per scatola	1,28 mq	1,28 mq	0,96 mq
	Peso	24,38 kg/mq	24,38 kg/mq	24,38 kg/mq
	Peso per scatola	31,20 kg	31,20 kg	23 kg
	Scatole per pallet	40	24	31
	Quantità per pallet	51,20mq	30,72 mq	29,76mq
	Dimensioni pallet	cm 80x120x95h	cm 80x120x95h	cm 80x120x55h
	Peso/pallet	~ 1.248 kg	~ 749 kg	~ 967 kg

4 CARATTERISTICHE TECNICHE				
A	TEST	ISO	VALORE PRESCRITTO	RISULTATO
	Assorbimento d'acqua	10545-3	≤ 0,50%	≤ 0,10%
	Lunghezza e Larghezza	10545-2	+/- 0,6% max +/-2 mm max	Conforme alla norma
	Spessore	10545-2	+/- 5% max +/-0,5 mm max	Conforme alla norma
	Rettilineità degli spigoli	10545-2	+/- 0,5% max +/-1,5 mm max	Conforme alla norma
	Ortogonalità	10545-2	+/- 0,6% max +/-2 mm max	Conforme alla norma
	Planarità	10545-2	+/- 0,5% max +/-2,0 mm max	Conforme alla norma
	Resistenza all'urto	10545-5	> 0,55	Conforme alla norma
	Resistenza all'abrasione profonda	10545-6	V [cm ³] ≤ 175	Conforme alla norma
	Coefficiente di dilatazione termica lineare	10545-8	≤ 9Mk ⁻¹	Conforme alla norma
	Resistenza agli sbalzi termici	10545-9		Resistente
	Resistenza al gelo	10545-12		Conforme alla norma
	Resistenza ai prodotti chimici	10545-13		Conforme alla norma
	Resistenza alle macchie	10545-14	Min Classe 1; Max Classe 5	Classe 5
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51097	da A a C	A
	Resistenza all'abrasione (PEI)	10545-7	Min Classe 1; Max Classe 5	Classe 4

5 PUNTI DI FORZA	
	<ul style="list-style-type: none"> - finitura opaca (GL<10) della superficie - alta resistenza meccanica - completamento dell'offerta del rivestimento in mosaico - abbinamento consigliato mosaico/ceramica - grande formato (80x80 cm)

6 POSA IN OPERA	
A	<ul style="list-style-type: none"> - il sottofondo deve essere perfettamente planare - doppia spalmatura con spatola dentata (circa 1 cm), oppure usare collanti auto bagnanti - in caso di non ortogonalità delle pareti con il pavimento, è consigliata la posa in diagonale - il collante Ad Hoc è adatto alla posa delle piastrelle Origini - fuga minima 2 mm: non è consigliabile accostare le piastrelle
B	Stuccatura: stucco cementizio

7	MANUTENZIONE
	<p>Per la pulizia delle piastrelle, utilizzare i prodotti disponibili in commercio per le piastrelle in ceramica.</p>

8	AVVERTENZE
	<p>La superficie particolarmente resistente delle piastrelle della collezione Origini (Lava e Cenere) richiede alcuni accorgimenti in fase di taglio delle piastrelle stesse. In particolare, <u>si raccomanda di eseguire il taglio con una taglierina ad acqua.</u></p>